TESTO 635

Mesures précises de l'humidité, de la température, détermination et documentaton du point de rosée

°C,%HR,td

Applications

La simple connexion des sondes d'humidité et de température, permet de mesurer l'écart du point de rosée en tenant compte de l'air ambiant et de la température de la surface des murs. L'afficheur indique simultanément l'humidité relative et la température.
Si besoin est, les données mesurées peuvent être imprimées directement sur le site avec date et heure à l'aide d'une imprimante testo.

Des sondes d'humidité pour chaque type d'applications :

*Détermination de l'écart du point de rosée en tenant compte de l'air ambiant et de la température en surface des murs .
*Détermination de l'humidité de l'air d'entrée et de sortie.
*Contrôle de l'humidité et de la température dans des armoires climatiques.
*Mesure de l'humidité dans des serres et des halles de dépôts.
*Mesure de l'humidité relative générée par des matériaux granuleux.

Un Set pour chaque application

Mesures climatiques d'un local	Description	Références
	Indicateur testo 635, avec mode d'emploi et pile	0560.6350 C
	Sonde d'ambiance standard pour %HR et °C	0636.9769 C
	Etui de transport	0516.0182 C

Mesures climatiques et calcul du point de rosée sur les surfaces des murs	Description	Références
	Indicateur testo 635, avec mode d'emploi et pile En option, nous vous recommandons : Imprimante testo pour impression sans liaison câblée des valeurs mesurées (avec date et heure)	0560.6350 C
	Sonde d'ambiance standard pour %HR et °C	0636.9769 C
	Sonde de contact très rapide pour des mesures de température sur des surfaces non planes	0602.0392 C
	Set accessoires (pour appareil de mesure sans TopSafe)	0554.0550 C
	Mallette de transport plastique pour indicateur, sonde, imprimante IR et accessoires	0516.0184 C

testo 635 : Caractéristiques Techniques

Sonde : étendue de mesure	0... 100%HR -20... +140°C -50... +100°C td (point de rosée)
Sonde de température	Etendue de mesure : -50... +1000°C (NiCr-Ni) Précision appareil ±1 digit : ±1°C ±0,5% valeur mesurée (-40... +900° C) ±1°C ±1% valeur mesurée (étendue restante)
Résolution	0,1 %HR / 0,1°C (jusqu'à +200°C) / 1°C(à partir de + 200°C)
Température ambiante	0...+50°C
Température de stock./ transport	-20...+70°C
Affichage	LCD 2 lignes
Autonomie	environ 100 h (alcaline-manganèse)
Dimensions	190 x 57 x 42 mm
Poids	env. 300 g (avec piles)
Précision sur l'humidité	voir sondes